


アースカラーを中心とした色合いで落ち着いた雰囲気を持ち、高い通気性と柔らかな布地の触り心地が、リラックスした環境を演出します。

Ultrafabrics ウルトラファブリックス (アメリカ・日本)


Brisa[®] Distressed



535-3137
管理番号S0119



535-3972
管理番号S0120



535-3201
管理番号S0121



535-3274※
管理番号S0122



535-3974
管理番号S0123

※S0122 (535-3274) は、アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのお手入れに対応しておりません。

[原産国/日本]

耐アルコール性

耐次亜塩素酸ナトリウム

(次亜塩素酸水には対応しておりません。)



Ultrafabrics®

Brisa® Distressed 5 colors

● シリーズ
Brisa® Distressed

● 組成
表皮：ポリウレタン100%
基布：ポリエステル65%、レーヨン35%

● 原産国
日本

● 生地幅
137cm

● 摩耗
ASTM D4157 (ワイゼンビーグ) 300,000回
(BS) 2543 (マーチンデール) 160,000回

● 耐光性
(JIS) K 6772 7.11 4-5

● 摩擦保証
(JIS) 乾燥状態 5、濡れた状態 5

● 難燃性
US Cal. Bull. 117-2013
(ASTM) E84 (Adhered) - Class A
(FMVSS) 302 100以下

www.okamura.co.jp/

取扱い上の注意

Ultrafabricsのウレタンレザーを安全にご使用いただくために、下記の説明を必ずお読みください。

ウレタンレザーの特性について

- 本革やジーンズ等の染料を使用している異質の素材と接触させると、染料がウレタンレザーに移行し色移りが生じることがあります。
- 塩化ビニルレザーと長時間接触させると、塩化ビニルレザーに含まれる可塑剤の移行により、ウレタンレザーへの色移りが生じることがあります。

日常のお手入れについて

※ウレタンレザーのお手入れについては、巻末の「取扱い上の注意」内の「日常のお手入れについて・ビニルレザーを使用している製品」項目をご参照ください。また下記のお手入れの際のお願いについても併せてご確認ください。

お願い

- 湿ったまま放置すると、劣化やカビ発生の原因となることがあります。
- 表面に直接アイロンがけをしたり、ストーブ等の過度な熱源に直接表面を当てますと、ツヤ変化・シボ変化・粘着・変色が生じることがあります。

※素材に関する一般的な注意、その他の特記事項については、巻末の「取扱い上の注意」頁をご覧ください。